

WATER DROPS



Polecane urządzenia, by zapewnić wodę niezmiennie czystą, wykorzystują najlepsze osiągnięcia technologii oczyszczania wody.

Filtry mechaniczne wychwytyją grube cząsteczki substancji stałych.

Filtry te, wyjątkowo efektywnie zatrzymują zanieczyszczenia, dzięki swej budowie opartej na zmiennej gęstości porów.

Większe cząsteczki zatrzymują się na powierzchni filtra, drobniejsze osiadają stopniowo głębiej.

Membrana usuwa 99% zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 6mc	Membrana średnio co 5 lat
Zakup	1790,00*	0,00	270,00*	490,00*

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: 5

Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]: 45x35x15

Wymiary zbiornika (wys./śr.) [cm]: 35x24

Wysokość wylewki [cm]: 21,5

Temperatura wody zasilającej [°C]: ≤38

Wymagane ciśnienie wody zasilającej [bar]: 2,8-6,0

Przyłącze wody [cal]: 3/8

Wymaga podłączenia do wody i kanalizacji.

UWAGA!

Urządzenie wymaga osobnej wylewki poboru wody, w tym celu konieczne jest wywiercenie dodatkowego otworu w blacie lub zlewie przez monterów naszej firmy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii trójdrożnej ze strony bluewater.pl – jeśli zdecydują się Państwo na ten wariant prosimy o ponowny kontakt w celu aktualizacji wyceny.

WATER DROPS+



WATER DROPS z dodatkową mineralizacją i pompą na metalowym stelażu został zaprojektowany z myślą o niezawodnym oczyszczaniu wody w domu i wygodnej instalacji.

Dzięki wbudowanej pompie system działa stabilnie nawet przy niskim ciśnieniu wlotowym, a solidny metalowy stelaż zapewnia estetykę i stabilność urządzenia.

Wkład mineralizujący wzbogaci naszą wodę w niezbędne minerały.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 6mc	Membrana średnio co 5 lat
Zakup	2290,00*	0,00	270,00*	490,00*

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: 5
Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]: 45x35x15
Wymiary zbiornika (wys./śr.) [cm]: 35x24
Wysokość wylewki [cm]: 21,5
Temperatura wody zasilającej [°C]: ≤38
Wymagane ciśnienie wody zasilającej [bar]: 2,8-6,0
Przyłącze wody [cal]: 3/8
Wymaga podłączenia do wody, kanalizacji i zasilania elektrycznego.

UWAGA!

Urządzenie wymaga osobnej wylewki poboru wody, w tym celu konieczne jest wywiercenie dodatkowego otworu w blacie lub zlewie przez monterów naszej firmy oraz zasilania 230v.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii trójdrożnej ze strony bluewater.pl – jeśli zdecydują się Państwo na ten wariant prosimy o ponowny kontakt w celu aktualizacji wyceny.

WATER CROSS 60



System filtracji membranowej z przepływem bezpośrednim, który oczyszcza do 60 litrów wody na godzinę.

Proces filtracji w 4 etapach usuwa do 99,8% PFAS, chloru, bakterii, metali ciężkich i kamienia – zapewniając niezawodną ochronę dla gospodarstwa domowego. Przy odzysku 50% system ogranicza straty wody, zachowując wydajność.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 12mc	Membrana średnio co 4 lata
Zakup	2790,00*	0,00	590,00*	780,00*

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: 4 (filtracja mechaniczna, filtracja węglem aktywnym)

Filtracja membranowa: tak

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 433x136x452

Temperatura wody [°C]: = sieć wodociągowa

Wydajność wody max. [l/h]: 60

UWAGA!

Urządzenie wymaga osobnej wylewki poboru wody, w tym celu konieczne jest wywiercenie dodatkowego otworu w blacie lub zlewie przez monterą naszej firmy oraz podłączenia do gniazda 230V.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii trójdrożnej ze strony bluewater.pl – jeśli zdecydują się Państwo na ten wariant prosimy o ponowny kontakt w celu aktualizacji wyceny.

WATER CROSS 90



System filtracji membranowej z przepływem bezpośrednim, który oczyszcza do 60 litrów wody na godzinę.

Proces filtracji w 4 etapach usuwa do 99,8% PFAS, chloru, bakterii, metali ciężkich i kamienia – zapewniając niezawodną ochronę dla gospodarstwa domowego. Przy odzysku 50% system ogranicza straty wody, zachowując wydajność.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 12mc	Membrana średnio co 4 lata
Zakup	3190,00*	0,00	590,00*	780,00*

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: 4 (filtracja mechaniczna, filtracja węglem aktywnym)

Filtracja membranowa: tak

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 433x136x452

Temperatura wody [°C]: = sieć wodociągowa

Wydajność wody max. [l/h]: 60

UWAGA!

Urządzenie wymaga osobnej wylewki poboru wody, w tym celu konieczne jest wywiercenie dodatkowego otworu w blacie lub zlewie przez monterą naszej firmy oraz podłączenia do gniazda 230v.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii trójdrożnej ze strony bluewater.pl – jeśli zdecydują się Państwo na ten wariant prosimy o ponowny kontakt w celu aktualizacji wyceny.

WATER CROSS 90 BALANCE



System filtracji membranowej z przepływem bezpośrednim, który oczyszcza do 90 litrów wody na godzinę.

Wbudowana mineralizacja wapniem – łączący czystość i doskonały smak.

Przy wydajności 1,5 L/min (90 L/h) usuwa do 99,8% zanieczyszczeń, w tym PFAS, chlor, bakterie, metale ciężkie i kamień.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 12mc	Membrana średnio co 4 lata
Zakup	4490,00*	0,00	790,00*	780,00*

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: 4 (filtracja mechaniczna, filtracja węglem aktywnym)

Filtracja membranowa: tak

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 433x136x452

Temperatura wody [°C]: = sieć wodociągowa

Wydajność wody max. [l/h]: 90

UWAGA!

Urządzenie wymaga osobnej wylewki poboru wody, w tym celu konieczne jest wywiercenie dodatkowego otworu w blacie lub zlewie przez monterą naszej firmy oraz podłączenia do gniazda 230v.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie baterii trójdrożnej ze strony bluewater.pl – jeśli zdecydują się Państwo na ten wariant prosimy o ponowny kontakt w celu aktualizacji wyceny.

WATER BOX 20U



AQUABOX 20U został zaprojektowany dla najbardziej wymagających klientów.

System wyposażony jest w baterię pięcioprostopową, dzięki której z łatwością pobierzemy trzy rodzaje wody filtrowanej: gazowaną, gorącą oraz zimną, oraz wodę bieżącą wodociągową, ciepłą i zimną.

W celu zapewnienia pitnej, bieżącej wody urządzenie integrujemy z systemem filtracji w zależności od wymagań klienta.

Wybór filtracji odgrywa kluczową rolę ponieważ to ona wpływa na doznania smakowe klientów i pracowników.

Cennik	Urządzenie	Montaż	Serwis co 6mc	Membrana średnio co 3 lata
Zakup	7690,00*	0,00	w zależności od systemu filtracji	w zależności od systemu filtracji

*ceny brutto z usługą montażu (8% VAT) w budynkach mieszkalnych do 300m²

DANE TECHNICZNE

Ilość stopni filtracji: **wybór klienta**

Wymiary (wys./szer./gł.) [mm]: 390 x 360 x 330

Temperatura wody chłodnej [°C]: 5-10

Wydajność wody chłodnej i gazowanej dla $\Delta t = 10^{\circ}\text{C}$ [l/h]: 20

Wymagane ciśnienie wody zasilającej [bar]: 2,8-6,0

Przytłacz wody [cal]: 3/8

UWAGA!

Urządzenie wymaga podłączenia do bieżącej wody, kanalizacji oraz zasilania 230V.

Do WATERBOX 20U konieczne jest podłączenie systemu filtracji oraz butli CO₂.